

# Σειρά FZ R410

## DC Inverter Ecodesign

# AUX

## AIR CONDITIONER

ΜΟΝΤΕΛΟ		ASW-H09E4 / FZR1DI-EU		ASW-H12E4 / FZR1DI-EU		ASW-H18E4 / FZR1DI-EU		ASW-H24D4 / FZR1DI-EU	
Όνομαστική Απόδοση	kW	2,50	2,60	3,50	3,50	5,10	5,30	7,10	7,30
Όνομαστική Απόδοση	Btu/h	8.530	8.871	11.942	11.942	17.401	18.084	24.225	24.908
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)*	kW	2,50	./-2,60/-	3,50	./-2,90/-	5,10	./-4,80/-	7,00	./-5,80/-
Εύρος Απόδοσης	kW	1,00-2,80	0,69-2,90	1,10-3,70	1,10-3,80	1,30-5,40	1,40-6,10	2,00-7,60	2,50-8,00
Εύρος Απόδοσης	Btu/h	3.412-9.554	2.354-9.895	3.753-12.624	3.753-12.965	4.435-18.425	4.777-20.813	6.824-25.931	8.530-27.296
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	85-780-1.000	110-720-1.400	86-1.090-1.600	188-970-1.600	200-1.580-2.000	350-1.470-2.200	300-2.200-2.900	350-2.020-3.000
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	3,46-5,70	3,21-8,00	4,84-7,80	4,30-8,00	7,20-8,80	6,48-9,10	10,20-13,00	8,80-13,70
Ετήσια κατανάλωση	kWh/yr	141	./-897.5/-	200	./-1014.9/-	290	./-1.653.6/-	384	./-2.006/-
SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ	W/W	6.19 A++	./-4,06A+/-	6.13 A++	./-4,00A+/-	6.28 A++	./-4,06A+/-	6.20 A++	./-4,05A+/-
Εύρος λειτουργίας	°C	14-47	-15-28	14-47	-15-28	14-47	-15-28	5-52	-15-30
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ.	mm <sup>2</sup>	N0 - 4x1,0 / 4x1,0		N0 - 4x1,0 / 4x1,0		N0 - 4x1,5 / 4x1,5		N0 - 4x2,5 / 3x2,5+2x0,75	
Παροχή αέρα	m <sup>3</sup> /h	550/440/370		550/440/370		900/550/430		1250/870/720	
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	42/39/35/31 - 52		42/40/35/30 - 51		46/42/39/35 - 54		49/42/39/33 - 55	
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	51/47/42/37 - 57		51/48/42/36 - 59		58/53/49/44 - 63		60/58/55/50 - 64	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m)		R410 - 0,78kg / 20g/m		R410 - 0,78kg / 20g/m		R410 - 1,40kg / 30g/m		R410 - 1,60kg / 40g/m	
Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων	m	15 / 5		15 / 5		15 / 5		15 / 10	
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠχΥxB / Βάρος	mm/kg	750x285x200 / 8		750x285x200 / 8,5		900x310x298 / 12		1.082x330x233 / 16	
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠχΥxB / Βάρος	mm/kg	720x545x255 / 27		720x545x255 / 27,5		802x535x298 / 40		890x670x320 / 49	

\* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρεις κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer